



LADY HAWKE
CATAMARANS

CATMARINE SRL
VIA PAOLA E DANIELA BASTIANUTTI -
LECCE (LE)
TEL/FAX +39 0833 761661 -
WWW.LHCAT.COM

LH 37 Sport - Specifiche Tecniche

DATI TECNICI

Lunghezza FT	11,10	m
Larghezza max	5,50	m
Pescaggio	0,85	m
Dislocamento	4.5	t
Superficie randa	48	m ²
Superficie Genoa	23	m ²
Serbatoi Gasolio	100	L
Serbatoi acqua	2 x 120 L	
Motori diesel EB	2 x 20	Hp S-Drive
Categoria CE	B	8 persone
Progettista	Lady Hawke Catamarani	

COSTRUZIONE

Gli scafi, la coperta, il pozzetto, e i timoni sono realizzati interamente in sandwich di fibra di vetro-Kevlar e PVC da 15 mm e densità 75 kg/m³, lavorati con resina vinilestere.

Il geal-coat usato è di tipo isoneopentilico di prima scelta, di colore avorio, Ral 9001.

Il legno degli interni è realizzato in compensato marino di Okumè con finitura Rovere chiaro .



LADY HAWKE
CATAMARANS

CATMARINE SRL
VIA PAOLA E DANIELA BASTIANUTTI -
LECCE (LE)
TEL/FAX +39 0833 761661 -
WWW.LHCAT.COM

SALONE PRINCIPALE

La cabina centrale è accessibile da una porta d'ingresso scorrevole in plexiglass da 10 mm di spessore colore grigio fumé completa di chiusura inox

L'altezza all'interno della cabina è di circa 1.90 m

Le finestrate sono in plexiglass da 8 mm di spessore colore grigio fumé.

Tavolo di mt.1.70 x 0.90 in compensato di okume

Cuscineria di spugna da 50 mm rivestita di tessuto in sky beige

Cucina con ripiano in solid surface bianco, con due fuochi in acciaio, lavandino quadrato in acciaio

Inox e rubinetto in acciaio Inox inossidabile.

Faretti con luce a led

Frigido di 80 lt.completo di motore 12V e termostato.

Quadro elettrico CC 12 V con 16 interruttori magnetotermici , 2 batterie da 100 Ah AGM

Selettore di accoppiamento batterie e separatore di carica

SCAFO DI SINISTRA

L'altezza all'interno degli scafi è di circa 1.85 mt

La cuccetta di poppa misura circa 1.40 x 2 mt.

Faretti con luce a led in cabina di poppa

La cuccetta di prua 1.30 x 2 mt.

Faretti con luce a led in cabina di prua

Materassi di spugna da 60 mm per le cuccette, rivestiti in tessuto

3 pompa di sentina elettriche munite di sensore automatico

1 pompa di sentina manuale azionabile dal pozzetto

Uscita di sicurezza



LADY HAWKE
CATAMARANS

CATMARINE SRL
VIA PAOLA E DANIELA BASTIANUTTI -
LECCE (LE)
TEL/FAX +39 0833 761661 -
WWW.LHCAT.COM

SCAFO DI DESTRA

L'altezza all'interno degli scafi è di circa 1.85 m
La cuccetta di poppa misura circa 1.40 x 2 m
Faretti con luce a led in cabina di poppa
Materasso di spugna da 60 mm per la cuccetta, rivestito in tessuto
Wc marino con pompa manuale
Rubinetto con doccia estraibile e miscelatore in bagno
Pompa di sentina elettrica per la doccia
2 pompe di sentina elettriche munite di sensore automatico
1 pompa di sentina manuale azionabile dal pozzetto
Uscita di sicurezza

POZZETTO E COPERTA

Pozzetto e scalini di poppa rivestiti in teak o Seacork
Timoneria doppia a ruota inox
Bussola di navigazione
6 bitte di ormeggio inox da 250 mm e 300 mm ,
Salpancore elettrico 700 W Lewmar con ancora Delta 10 kg e 35 mt. di catena
10 osteriggi in alluminio anodizzato, verniciato bianco, con cristallo fumé
2 pulpiti inox a prua completi di seduta
Draglie in Dynema e candelieri inox di protezione in coperta
Rete prodiera tra gli scafi
Doccetta acqua dolce esterna, calda e fredda.
Scaletta inox di risalita a poppa
n°2 rotaie in alluminio anodizzato complete di carrelli per il genoa
2 winch W 40 ST doppia velocità.

Paranco della randa 8:1 su carrello a sfere ad alto carico di rottura
Rotaia di alluminio anodizzato completa di rinvio 4:1 e servo cam-cleat per il carrello randa

ALBERO - BOMA - SARTIAME

Albero ruotante a profilo alare da 14.50 mt. in carbonio armato 7/8 con un ordine di crocette
Boma in carbonio da 5 m completo di 3 stopper Vgrip
luci di fonda in testa, luce navigazione a motore e faretto illuminazione ponte
1 winch W40 self-tailing doppia velocità
1 winch W8
4 stopper V Grip
Drizza randa 12mm in Dynema parancata 2:1
Drizza fiocco 12 mm in poliestere prestirato ad alto carico di rottura
Drizza gennaker in poliestere prestirate da 12 mm ad alto carico di rottura
Drizza amantiglio in poliestere prestirate da 10 mm ad alto carico di rottura
Timone di controllo rotazione albero in alluminio con paranco 4:1 e 2 stopper
Sartiame inox da 10 mm

MOTORIZZAZIONE

2 motori entro bordo diesel Volvo da 20 Hp cadauno raffreddati ad acqua dolce, muniti di Elettrostop
2 Sail drive
2 alternatori ricarica batteria da 100 Ah
2 quadri di controllo elettrico analogici
Comandi monoleva indipendenti
Serbatoio gasolio 100 L
2 prefiltri separatori acqua -gasolio
Kit boiler 16 lt, 220 V