

LH 37 Sport - Specifiche Tecniche

DATI TECNICI

Lunghezza FT	11,11	m
Larghezza max	5,50	m
Pescaggio	0,85	m
Dislocamento	4.8	t
Superficie randa	43	m ²
Superficie Genoa	22	m ²
Superficie Gennaker	65	m ²
Serbatoi Gasolio	100	L
Serbatoi acqua	2 x 120	L
Motori diesel EB	2 x 19	Hp S-Drive
Categoria CE	B	8 persone
Progettista	CATMARINE SRL	

COSTRUZIONE

Gli scafi, la coperta, il pozzetto, e i timoni sono realizzati interamente in sandwich di fibra di vetro e PVC da 15/30 mm e densità 75 kg/m³, lavorati con resina poliestere isoftalica.

Il geal-coat usato è di tipo isoneopentilico di prima scelta, di colore avorio, Ral 9001.

Il legno degli interni è realizzato in compensato marino di Okumè con finitura Rovere chiaro .

SALONE PRINCIPALE

La cabina centrale è accessibile da una porta d'ingresso scorrevole in plexiglass da 10 mm di spessore colore grigio fumé completa di chiusura inox

L'altezza all'interno della cabina è di circa 1.85 m

Le finestre sono in plexiglass da 8 mm di spessore colore grigio fumé.

Tavolo di mt.1.70 x 0.90 in compensato di okume

Cuscineria di spugna da 50 mm rivestita di tessuto in sky beige

Cucina con ripiano in solid surface bianco a due fuochi in acciaio, lavello quadrato in acciaio Inox da 350mm, rubinetto in acciaio Inox inossidabile.

Faretti con luce a led

Frigo 12V da 75 lt, termostato.

Quadro elettrico CC 12 V con 16 interruttori magnetotermici , 2 batterie da 100 Ah AGM

Selettore di accoppiamento batterie e separatore di carica

SCAFO DI SINISTRA

L'altezza all'interno degli scafi è di circa 1.85 mt

La cabina di poppa misura circa 1.40 x 2 mt.

Faretti con luce a led in cabina di poppa

La cabina di prua 1.30 x 2 mt.

Faretti con luce a led in cabina di prua

Materassi di spugna da 70 mm per le cuccette, rivestiti in tessuto

3 pompa di sentina elettriche munite di sensore automatico

1 pompa di sentina manuale azionabile dal pozzetto

Passouomo di sfuggita a norme CE

SCAFO DI DESTRA

L'altezza all'interno degli scafi è di circa 1.85 m
La cuccetta di poppa misura circa 1.40 x 2 m
Faretti con luce a led in cabina di poppa
Materasso di spugna da 70 mm per la cuccetta, rivestito in tessuto
Wc marino con pompa manuale
Rubinetto con doccia estraibile e miscelatore in bagno
Pompa di sentina elettrica per la doccia
3 pompe di sentina elettriche munite di sensore automatico
1 pompa di sentina manuale azionabile dal pozzetto
Passouomo di sfuggita a norme CE

POZZETTO E COPERTA

Pozzetto e scalini di poppa rivestiti in teak o Seacork
Timoneria doppia a ruota inox
Bussola di navigazione
6 bitte di ormeggio inox da 300 mm ,
Salpancore elettrico inox 700 W con ancora Delta 10 kg e 35 mt. di catena
10 osteriggi in alluminio anodizzato, verniciato bianco, con cristallo fumé
2 pulpiti inox a prua completi di seduta
Draglie in Dynema e candelieri inox di protezione in coperta
Rete prodiera tra gli scafi
Doccetta acqua dolce esterna con miscelatore
Scaletta inox di risalita a poppa
n°2 rotaie in alluminio anodizzato complete di carrelli per il genoa
2 winch W 40 ST doppia velocità.
Paranco della randa 8:1 su carrello a sfere ad alto carico di rottura
Rotaia di alluminio anodizzato completa di rinvio 4:1 e cam-cleat per il carrello randa



CATMARINE SRL
VIA PAOLA E DANIELA BASTIANUTTI -
LECCE (LE)
TEL/FAX +39 0833 761661 -
WWW.LHCAT.COM

ALBERO - BOMA - SARTIAME

Albero ruotante in carbonio a profilo alare da 13.80 mt. armato 7/8 con un ordine di crocette

Boma in carbonio da 5 m completo di 3 stopper Vgrip

luci di fonda in testa, luce navigazione a motore e faretto illuminazione ponte

1 winch W40 self-tailing doppia velocità

1 winch W16

4 stopper V Grip

Drizza randa 10 mm in Dynema parancata 2:1

Drizza fiocco 12 mm in poliestere prestirato ad alto carico di rottura

Drizza gennaker in poliestere prestirate da 12 mm ad alto carico di rottura

Drizza amantiglio in poliestere prestirate da 10 mm ad alto carico di rottura

Timone di controllo rotazione albero in alluminio con paranco 4:1 e 2 stopper

Sartiame inox da 10 mm

MOTORIZZAZIONE

2 motori entro bordo diesel da 19 Hp

Elettrostop

Sail drive con eliche bipala abbattibili 16"

2 alternatori ricarica batteria 115Ah

2 quadri di controllo elettrico analogici

Comandi monoleva indipendenti

Serbatoio gasolio 100L

2 Filtri gasolio